



dimensões

ref.	modelo	Ø A	Ø B	Ø O	H	classe
922023	600	830	640	600	100	D400

Ø A - dimensões // Ø B - diâmetro tampa // Ø O - abertura útil // H - altura

características

- Tampa em ferro fundido de grafite esferoidal (dúctil), de acordo com EN-GJS-500-7, EN 1563;
- Conforme EN 124-2:2015, classe de carga D400;
- Tampa articulada com bloqueio de segurança antirretorno aos 90°;
- Não necessita de ferramenta específica para ser manobrada;
- Sistema de fecho por barra elástica em FFD;
- Equipada com junta elástica em polietileno antirruído;
- Relevo antiderrapante;
- Sistema antirroubo da tampa;
- Aro otimizado para chumbar o dispositivo e armar o betão envolvente;
- Pintura negra de proteção.

instalação

- Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todo os tipos de veículos rodoviários.

EASYFLEX

descrição

A tampa redonda de ferro fundido "EASYFLEX" RD600 D400 é um modelo que representa uma nova geração de tampas redondas destinadas a zonas de tráfego. Fabricada em ferro fundido de grafite esferoidal (EN-GJS500-7) segundo a EN 1563, este dispositivo é normalizado para a classe D400 (Grupo 4 da EN 124-2:2015). É indicado para ser aplicado nas vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todo o tipo de veículos rodoviários. Aro munido de junta elástica para reduzir o ruído em circulação. A tampa articulada é munida de um sistema de fecho de travamento automático através de uma barra elástica em ferro fundido dúctil. O sistema de fecho, para além de permitir uma maior estabilidade e segurança no dispositivo de visita, permite a abertura sem uma ferramenta especial. Para maior segurança, o dispositivo de abertura também poderá ser acionado pela parte inferior (por dentro da caixa de inspeção).

opcional

- Sistema de fecho adicional (ref. 928003);
- Marcações personalizadas.

desenhos

