



ARTICULADA



SISTEMA
ANTIRROUBO



C250



Pluvea

descrição

A grelha sumidouro quadrada **Pluvea** C250 é uma referência de grelhas destinadas à drenagem pontual de estradas e ruas. Fabricada em ferro fundido de grafite esferoidal (EN-GJS500-7) segundo a EN 1563, este dispositivo é normalizado para a classe C250 (Grupo 3 da EN124-2:2015). Dispositivo de fecho em barra elástica de ferro fundido para travamento automático. Aro otimizado para chumbar o dispositivo e armar o betão envolvente. Tem pintura negra de proteção contra corrosão, assim como relevo antiderapante.

dimensões

ref.	modelo	A1xA2	O1xO2	H	classe
924450	500	500 x 500	400 x 400	31	C250
924460	600	600 x 600	500 x 500	40	C250

A1 x A2 - dimensões // O1 x O2 - abertura útil // H - altura

características

- Grelha em ferro fundido de grafite esferoidal (dúctil), de acordo com EN-GJS-500-7, EN 1563;
- Conforme EN 124-2:2015, classe de carga C250;
- Grelha antirroubo;
- Sistema de fecho por barra elástica;
- Relevo antiderrapante;
- Aro otimizado para chumbar o dispositivo e armar o betão envolvente;
- Pintura negra de proteção.

instalação

- Zonas de valeta de rua ao longo de lancis que, medida a partir da aresta do lancil, se prolongue no máximo 0,5m na via de circulação e 0,2m do passeio.

desenhos

